



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR.4/3.07.2017

Cod unic de identificare a produsului:

Polistiren expandat ignifugat EPS 80

Utilizari preconizate:

Produs termoizolant ignifug realizat prin expandarea în condiții controlate de presiune și temperatură a granulelor de polistiren. Se prezintă sub formă de plăci de dimensiuni 500 x 1000 mm și grosimi cuprinse între 20-200 mm. Se utilizează la izolarea termică a fațadelor.

Numele, denumirea socială și adresa de contact a fabricantului:

SC GECSAT SA
Str. Armatei nr. 82, 545600, Târnăveni,
Mureș, România

Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 3

Standard armonizat:

EN 13163:2012+A1:2015

Organism notificat:

Laboratorul Central , Str. Barbu Văcărescu nr.162, Sector 2, București, nr de identificare NB 2011 a emis rapoartele: 3.27/14.03.2013 si 3.28/14.03.2013

Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Stabilitatea dimensională timp de 48 ore la 70°C $\Delta\epsilon_l$ (variația lungimii)	0,08 %	SR EN 13163:2012+A1:2015
Stabilitatea dimensională timp de 48 ore la 70°C $\Delta\epsilon_b$ (variația lățimii)	0,09 %	
Stabilitatea dimensională timp de 48 ore la 70°C $\Delta\epsilon_d$ (variația grosimii)	0,1 %	
Rezistența de rupere la încovoiere	152,54 KPa	
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	111,00 KPa	
Conductivitatea termică	0,04060 W/mk	
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie totală	0,11 %	
Efortul la compresiunea la o deformație de 10%	85,45 KPa	
Clasificarea pentru reacția la foc	E	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cristian Mărginean,
Director General
Târnăveni, 3 iulie 2017

SC GECSAT SA
Str. Armatei nr. 82
Târnăveni, 545600, România