

GENERADOR DE OZONO SERIE: AIRE - OAC

DESCRIPCIÓN

Un **aparato de Aire Acondicionado** instalado en un local, mueve todo el **aire interior del recinto**, al menos **una vez cada 10 minutos**, haciéndolo pasar por la máquina. Lo cual implica, que un **posible punto de contagio** localizado en una zona del local, **antes de 10 minutos**, lo habrá recogido el aparato de aire acondicionado y lo habrá expulsado **difundiéndolo por todo el volumen del local** aumentando considerablemente el riesgo de contagio.

Para **evitar esta situación**, se dispone de la **serie AIRE**, que consiste en un sistema generador de **Ozono en Continuo**, enclavado con el sistema de aire acondicionado, para ser utilizado en **presencia de personas** o animales, y que mantiene de forma **Permanente, Desinfectado** el espacio donde se emplaza.

Aplicable a; Locales donde se encuentren instalados **aparatos de Aire Acondicionado**, bien solo frío o bomba de calor o **ventiladores** de recirculación de aire. Se admiten también sistemas de acondicionamiento de aire mediante **conductos o aparatos mediante sistemas tipo Split, Cassette**, etc.

Su funcionamiento asegura un **Ambiente limpio de Virus**, bacterias y olores.

MODELOS A SELECCIONAR

Modelo	Caudal	Superficie	Producción de Ozono
OAC-102	200 m ³ /h	15 m ²	50 mg/h
OAC-104	200 m ³ /h	45 m ²	100 mg/h
OAC-106	300 m ³ /h	70 m ²	100 mg/h
OAC-108	300 m ³ /h	100 m ²	200 mg/h
OAC-110	300 m ³ /h	130 m ²	200 mg/h

	Estos generadores se ajustan a la norma UNE 400-201-94. CATEGORÍA A	ACCESORIOS
		- Cartel Informativo del uso



Imagen puede variar según modelo seleccionado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión entrada	230 V ca – 50 Hz	Alimentación	1,2 A monofásico
Cédula ozono	Placa Cerámica	Consumo	276 W
Producción ozono	Según modelo	Emisión ruido	39 dBA
Batería	No	Indicador funcionamiento	LED Luminoso
Control programador	Si	Ventilador de Dilución	Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES Y USOS

- Previene contagios por virus.
- Erradica agentes contaminantes del aire.
- Elimina malos olores.
- Elimina microorganismos como virus y bacterias.
- Bajo coste energético.
- Doble regulación de producción de ozono.
- Electro ventilador silencioso.
- Rejilla de entrada y salida de aire.

MATERIAL Y CARCASA

- Caja ABS alta resistencia
- Propiedades según normas europeas
- Rejillas de entrada y salida de aire

INDICACIONES Y/O ADVERTENCIAS

- No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles.
- El ozono puede ser irritante a niveles superiores a 0,05 ppm 8 horas de exposición.
- Asesoramiento especialista del aparato idóneo y su instalación.

¡Consúltenos para proyectos de OZONO a media. Somos especialistas.¡