

GENERADOR DE OZONO SERIE: ELEVATOR - OAS

DESCRIPCIÓN

Sistema generador de **Ozono de CHOQUE** para **NO** ser utilizado en **presencia de personas** o animales. Capacidad para hacer una **desinfección total en 5 minutos**. Pudiendo ser utilizado en el ascensor de inmediato que termine su uso.

Trabajamos para **concentraciones alcanzadas en recintos superiores a 2ppm y movimiento de aire por encima de 1 Recirculación por tratamiento**, ya que por debajo de estas, se ha podido comprobar que se produce una Dilución o mezcla del gas insuficiente que da lugar a atmosferas desinfectantes deficientes ya que no permite que el Ozono se distribuya homogéneamente, no pudiéndose alcanzar valores mínimos necesarios en la totalidad del recinto, y dando lugar a una desinfección incompleta de las zonas a tratar, por tanto no pudiéndose garantizar una eficaz limpieza.

Aplicable a; Ascensores y montacamillas.

Su funcionamiento asegura un **Ambiente limpio de Virus, bacterias y olores**.

MODELOS A SELECCIONAR

Modelo	Producción Ozono	Caudal	Vehículos	Aplicaciones
OAS-142	500 mg/h	150 m ³ /h	Hasta 6 pers	Ascensores
OAS-144	1.000 mg/h	250 m ³ /h	Hasta 15 pers	Montacamillas

	Estos generadores se ajustan a la norma UNE 400-201-94. CATEGORÍA C	ACCESORIOS - Cartel Informativo del uso. - Batería de hasta 25000 mAh.
---	---	--



Imagen puede variar según modelo seleccionado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión entrada	12 V cc – 50 Hz	Alimentación	1,4 A monofásico
Cédula ozono	Placa Cerámica	Consumo	16,8 W
Producción ozono	500 / 1.000 mg/h	Emisión ruido	22 dBA
Batería	25 Ah (opcional)	Indicador funcionamiento	LED Luminoso
Control programador	Si	Ventilador de Dilución	Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES Y USOS

- Previene contagios por virus.
- Erradica agentes contaminantes del aire.
- Elimina malos olores.
- Elimina microorganismos como virus y bacterias.
- Bajo coste energético.
- Sistema para vertido directo.
- Electro ventilador silencioso.
- Rejilla de entrada y salida de aire.
- Fácil colocación con orificios en la parte trasera.
- Uso recomendado ascensores.

MATERIAL Y CARCASA

- Caja ABS alta resistencia
- Propiedades según normas europeas
- Rejillas de entrada y salida de aire

INDICACIONES Y/O ADVERTENCIAS

- No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles.
- El ozono puede ser irritante a niveles superiores a 0,05 ppm 8 horas de exposición.
- Asesoramiento especialista del aparato idóneo y su instalación.

¡ Consúltenos para proyectos de OZONO a media. Somos especialistas ¡