



**Caratteristiche tecniche:**

- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Chiavi
- Attrezzo di cambio
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

**Brevetti:**

- **Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello:**

agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di effrazione

Brevetto Europeo EP 2212493 B1

**Mano:**


A = ambidestro

**Azionamento:**


- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona le 4 mandate

# New CambioFacile


Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI						Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale			Entrata	Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0




4	28	4	85	35	67	3,000	1	1	17685 28 A
4	28	4	85	35	67	2,850	5	1	17685 48 A




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Solo catenaccio



5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57675 28 A
5	28	4	85	35	67	2,600	5	1	57675 48 A



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco



4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	57685 28 A
4	28	4	85	35	67	2,650	5	1	57685 48 A