



**Características Técnicas:**

- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

**Dotación:**

- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- Cerradero en acero inox. ref. 06462.01.0 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.)
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

**Bajo pedido:**

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Ver página 59 y 60
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme

**Mano:**  
0=Reversible


**Certificación:**

- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA			
							Tipo	Dim	Mano	
								Dcha.	Izda.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul>	-	85	22	25	1	16205	25	0	0
		-	85	22	30	1	16205	30	0	0
		-	85	22	35	1	16205	35	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca basculante</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul>	1	85	22	25	1	16215	25	0	0
		1	85	22	30	1	16215	30	0	0
		1	85	22	35	1	16215	35	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca basculante</li> <li>• Predispuesta para cierres suplementarios</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul>	1	85	22	25	1	16225	25	0	0
		1	85	22	30	1	16225	30	0	0
		1	85	22	35	1	16225	35	0	0